

ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

АД150С-Т400-РПМ25

| Модель | АД150С-Т400-РПМ25 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 165 / 206.2 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 150 / 187.5 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 298 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | YHG160 |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | Weifang R6113AZLD |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Турбонаддув |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 170 |
| Рабочий объем (л) | 7.82 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 113x130 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Система запуска | Электростартер 24 В |
| Объем системы охлаждения (л) | 50 |
| Объем масляной системы (л) | 20 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 32 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 228 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Цифровая панель с контроллером Smartgen HGM6120

Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)

Выбор режима измерения

Индикация основных параметров ГУ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Функция задержки запуска

Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)

Контроль напряжения АКБ

Индикация давления масла

Индикация напряжения аккумулятора

Индикация моточасов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)

Цифровая панель управления ●

2 - 3 степень автоматизации ●

Синхронизация ●

Шасси ●

Блок-контейнер ●

Подогреватель охлаждающей жидкости ●

Дополнительная емкость для топлива ●

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение В кожухе

Объем топливного бака (л) 450

Уровень шума (дБ/7м) 85

Габариты ДхШхВ (мм)

2950x1140x1610

Вес (кг) 1850

Гарантия производителя 2 года

2 года

