


MODEL		FGO 5600			
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h	5600			
	l/min	93334			
	cfm	3296			
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi	7		102	(max 16 / 232)
Min./Max. temperatura operativa - Min./Max. Operating temperature - Min./Max. Betriebstemperatur - Min./Max. Temperatura de funcionamiento - Min./Max. Température de fonctionnement (*)	min / max	+2 / +100°C		+35.6 / +212°F	
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	IN	DN125			
	OUT	DN125			
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	80		176	
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	A	520 / 20.5	B	952 / 37.5
		C	1180 / 46.5	D	1000 / 39.4
		E	300 / 11.8		
Cartucce - Cartridge - Kartusche - Cartucho - Cartouche	Type	P	M	H	C
	Qty	2x	2x	2x	2x
	Solid	3 µm	1 µm	0.01 µm	-
	Oil	-	0.1 ppm	0.01 ppm	0.003 ppm
	Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi	0.05 / 0.72	0.08 / 1.16	0.10 / 1.45
		0.12 / 1.74	0.14 / 2.03	0.16 / 2.32	n/a
Corpo filtro - Filter housing - Filterkörper - Cuerpo del filtro - Corps de filtre		Carbon Steel			
Parti di montaggio, Raccordi, Accessori - Mounting parts, fitting, accessories - Montageteile, passend, Zubehör - Piezas de montaje, accesorios - Pièces de montage, raccord, accessoires		Plastic, Aluminium, Brass, Brass (nickel-plated), steel (galvanically zinc-plated)			


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(*) La temperatura massima di funzionamento per la cartuccia tipo C è di +60°C / +140°F - The maximum operating temperature for cartridge type C is +60°C / +140°F - Die maximale Betriebstemperatur für die Kartusche Typ C beträgt + 60 ° C / + 140 ° F - La temperatura máxima de funcionamiento para el cartucho tipo C es + 60 ° C / + 140 ° F - La température maximale de fonctionnement de la cartouche de type C est de + 60 ° C / + 140 ° F.

Accessori disponibili: Manometro differenziale, Scaricatore a galleggiante, temporizzato, termodinamico, Scaricatore intelligente - Available accessories: Differential pressure gauge, Floating, timed or thermodynamic drain, No loss drain - Erhältliches Zubehör: Differenzdruckmessgerät, Schwimmender, zeitgesteuerter oder thermodynamischer Abfluss, Kein Verlustverlust - Accesorios disponibles: manómetro diferencial, drenaje flotante, temporizado o termodinámico, drenaje sin pérdida - Accessoires disponibles: manomètre différentiel, purge flottante, temporisée ou thermodynamique, purge sans perte;