



<b>Модель</b>	<b>АБ15-Т400-ВМ111Э</b>
Мощность максимальная (кВт/кВА)	16,5 / 20,6
Мощность номинальная (кВт/кВА)	15 / 18,8
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400 / 230
Сила тока (А)	29,8

<b>АЛЬТЕРНАТОР</b>	
Модель	А16
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0.8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Марка и модель	Loncin LC2V90FG
Количество цилиндров	2
Расположение цилиндров	V-образный
Тип двигателя	бензиновый атмосферный
Тип охлаждения	воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	3000
Мощность (кВт)	22
Рабочий объем (л)	0,999
Диаметр и ход поршня (мм)	80x90
Степень сжатия	
Система запуска	Электростартер 12 В
Объем системы охлаждения (л)	
Объем масляной системы (л)	2,5
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	5,2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40

<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>	
<b>Аналоговая панель</b>	
Вольтметр	
Частотомер	
Счетчик моточасов	

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит)</b>	
Цифровая панель управления	●
2 - 3 степень автоматизации	●
Синхронизация	●
Шасси	●
Блок-контейнер	●
Подогреватель охлаждающей жидкости	●
Дополнительная емкость для топлива	●

<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
Исполнение	На раме
Объем топливного бака (л)	26
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	1000x600x820
Вес (кг)	166
Гарантия производителя	2 года