


MODEL					
					CSW 11
Capacità di raffreddamento - Cooling capacity - Kühlleistung - Capacité refroidissement - Capacidad de refrigeración (**)	W				1100
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungsaufnahme - Puissance absorbée max - Energía eléctrica absorbida	W				780 / 900
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kältemittel - Gas refrigerante - Gaz réfrigérant					R407C
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kältemittelfüllung - Carga de refrigerante - Charger du gaz réfrigérant	g				400
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Límites de trabajo temperatura ambiente	min / max		15°C / 59°F		45°C / 113°F
Limiti funzionamento temperatura acqua uscita - Working limits out water temperature - Betriebsgrenzwerte aus Wassertemperatur - Limites de fonctionnement, température de l'eau exit - El trabajo limita la temperatura del agua	min / max		15°C / 59°F		30°C / 86°F
Portata nominale - Nominal Flow - Durchfluss - Caudal nominal - Débit nominal	l/min				6.6
Prevalenza disponibile nom - Available head nom - Externe Förderhöhe nom - Presón nom - Tête nominale disponible (***)	bar / psi		6.5		94.3
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba - Puissance absorbée par la pompe	W				160 / 180
	V				230
Tensione/Fase/Frequenza - Voltage /Phase/Frequency - Zulässige Variation Spannung/Frequenz - Volts/phase/fréquence - Voltaje / Fase / Frecuencia	ph				1
	Hz				50-60
Ventilatore - Fan - Lüfter - Ventilateur - Ventilador					Axial D.300mm
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftdurchsatz Kondensatorenlüfter freie Öffnung - Débit d'air ventilateur condenseur bouche libre - Flujo de aire del ventilador del condensador	mc/h				1400 / 1600
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power- Elektrische Leistungsaufnahme Lüfter - Potencia absorbida de ventilador - Puissance totale absorbée par le ventilateur	W				110 / 120
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlüsse - Conexiones hidráulicas - Connections hydrauliques	IN				1/2" GAS-F
	OUT				1/2" GAS-F
Rumorosità max - Noise level max - Geräuschpegel max - Bruit max - Nivel de ruido máx. (*)	dB (A)				< 58
Capacità della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del depósito	l				13
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	W	500 / 19.7	L	700 / 27.6
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	H	510 / 20.1		
			47		103.6


GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

(*) Valore di pressione sonora misurata in campo libero a una distanza di 10m - Sound pressure level referred to free field conditions at distance of 10m - Schalldruckpegel in 10m Entfernung Freifeldmessung - Valeur de pression sonore mesuré en champ libre a 10m

(**) Resa riferita alle condizioni di temperatura acqua entrata / uscita 25 / 20°C, ambiente +32°C, alimentazione 50Hz - Performance referred to condition water inlet / outlet 25 / 20°C, ambient +32°C, power supply 50Hz - Leistung bezogen auf Wasser-Einlass / Auslass 25 / 20°C, Umgebungs +32°C, Stromversorgung 50Hz - Rendimiento referido a la entrada / salida de agua 25 / 20°C, ambiente +32°C, fuente de alimentación 50Hz - Performances en référence à l'entrée / la sortie d'eau 25 / 20°C, température ambiante +32°C, alimentation 50Hz

(***) Valore riferito a pompa ad alta pressione (optional) - Referred to High pressure pump (Optional) - Bezogen auf Hochdruckpumpe (optional) - Referido a bomba de alta presión (opcional) - Appelé pompe à haute pression (facultatif)